

Points forts

Pompe compacte à petit débit, idéale pour un dosage en continu à petite vitesse ou un dosage intermittent. Cette pompe a fait l'objet d'une étude de design poussée pour une parfaite ergonomie. Son capot translucide pivotant et son rotor avec dégagements pour les doigts permettent un changement aisé sans outils et sans danger du tuyau. Une grande variété de diamètre de tuyaux permet de couvrir une large plage de débits.

Mise en coffret

Le coffret SPP transforme le courant alternatif de 230V en un courant continu de 24V. L'alimentation permet un raccord direct sur tout type de prises ou directement sur un automate. Il peut être équipé d'une carte permettant une automatisation de la mise en marche de la pompe.



Caractéristiques

Alimentation	24 Vdc* ou 230 Vac**					
Fréquence - Hz	50					
Pression Maximum - bar	2					
Matériaux Tube	Tecknoprène®, Silicone®, Viton® et connecteurs en polypropylène à emmancher ou visser					
Poids sans accessoire - kg	0,4 kg					
Puissance - Watts	5 à 12					
Vitesse de rotation - rpm	10	20	30	40	60	
Débit Max - l/h	Ø tube 1,6 - mm	0.08	0.17	0.25	0.34	0.5
	Ø tube 3,2 - mm	0.36	0.72	1.08	1.44	2,16
	Ø tube 4 - mm	0.60	1.20	1.80	2.40	3,6

*24 Vdc : 20, 60 RPM

**230 V: 10, 20, 30, 40, 60 RPM

Autres sur demande

Encombrement

